



**NEW!** アクアブロック(吸水土のう)用脱水剤

# 水カット

使用後のアクアブロックをすばやく脱水、廃棄が容易になります。

## 水カット使用後

水カット使用前



### [ 特長 ]

#### ●廃棄が簡単でスピーディー！

使用後のアクアブロックに本品を入れ約5分間かき混ぜた後、アクアブロック内の水を脱水すれば廃棄が出来ます。

#### ●環境に優しい！

本品は毒性がなく、無害な製品を使用しているため、安全性が高く、環境に優しい製品です。

### 商品仕様

商品名	入数	荷姿重量	外箱サイズ
アクアブロック(吸水土のう)用脱水剤 「水カット」	4袋	8kg (2kg × 4袋)	245 × 245 × 245mm

外観 : 白色粒状の固体  
主成分: カルシウム化合物

適用法令: 化審法、労働安全衛生法、消防法等  
いずれも該当せず

アクアブロック(吸水土のう)用脱水剤「水カット」は、以下の使用方法に従ってご使用下さい。

使用方法(本品使用後のアクアブロックは、再利用できません。)

- ①使用後のアクアブロックの一部を切り開く。(※1)
- ②その中に本品の所定量の半分量を2回に分けて入れる。(※2)
- ③1回目に所定量の半分を入れ5分間かき混ぜ、アクアブロックの重量を半減させる。
- ④2回目に所定量の半分を入れ5分間かき混ぜ2～3kgまで脱水させる。(※3)
- ⑤脱水後のアクアブロックを各自治体の条例に従って廃棄する。



※1 なるべくアクアブロックを立てた状態で上端を切り開いて下さい。  
内容物が漏出することなく作業が行えます。

※2 本品の添加量目安を下記に示します。

添加量目安(本品の添加量、脱水可能枚数はアクアブロックの重量によって変化。)

アクアブロックの品番		本品添加量 (g/枚)	1袋(2kg)での 脱水可能枚数 (枚)	1箱(2kg×4袋)での 脱水可能枚数 (枚)
真水用	再利用可能版 ND-20 使い捨て版 NX-20	400	5	20
	〃 ND-15L 〃 NX-15L	500	4	16
	〃 ND-15 〃 NX-15	300	6	26
	〃 ND-10 〃 NX-10	200	10	40
海水用	海水対応版 NSD-20	2000	1	4
	〃 NSD-15L	1400	1	5
	〃 NSD-15	1320	1	6
	〃 NSD-10	800	2	10
連結版	連結版 ND-20W	400×2	2	10
	連結版 ND-10W	200×2	4	20

※3 脱水乾燥後のアクアブロックは、2kg以下になります。(ND-20の場合)  
使用上の注意

- ・決められた用途以外での使用は避けて下さい。
- ・本品は吸湿性があるため、湿気を避けて保管して下さい。
- ・直射日光の当たる場所や、高温多湿な場所での保管は避けて下さい。
- ・人によっては皮膚が荒れるため、付着したら水道水で良く洗って下さい。
- ・本品を誤飲した場合には、医師の診断に従って下さい。
- ・本品使用後の水は無害ですが、わずかに腐食性のため水で十分に希釈後、排水して下さい。
- ・他社の薬品と併用しないで下さい。
- ・誤ってアクアブロック内容物を流出させた場合は、容器に回収し、大部分を取り除いた後、水で十分に洗い流して下さい。流出したままの状態にしておきますと足元が非常に滑りやすくなり危険です。

製造・発売元

総合水処理



日水化学工業株式会社

〒730-0813 広島市中区住吉町19番12号

TEL.(082)247-3325(代) FAX.(082)247-3326

http:www.nissui.net

e-mail:info@nissui.net

お求め、お問い合わせ先